



LOVOL

TB TE

Lovol 254_354_504

Specifiche

	Unit	TE254	TE354	TB504
Motore				
Potenza *ISO TR14396-ECE R120*	hp/kW	25/18.4	35/25.7	50/36.8
Cilindri		3	3	4
Regime nominale	rpm	2350	2350	2400
Coppia massima ISO TR14396	Nm	90	124	>180
Rated PTO Power	kW	18.4	18.8	31.2
Cilindrata	ltr	1.530	2.160	3.168
Capacità serbatoio	ltr	29	32	65
Trasmissione				
Frizione doppio disco a secco	in.	8	8	10
8F+4R Collar Shift		-	-	o
8F+8R Collar Shift		•	•	•
8F+8R Synchro Shift		-	-	o
12F+12R Collar Shift		-	-	o
12F+12R Synchro Shift		-	-	o
16F+8R Collar Shift		-	-	o
Velocità	km/h	*8F+4R/8F+8R/12F+12R:Forward(2.46-34.78)/ Reverse(2.15-30.49) 16F+8R:Forward(0.37-34.78)/ Reverse(0.55-12.1)*		
Bloccaggio differenziale		•	•	•
PTO 540/1000		•	•	•
PTO 540/540E		-	-	o
Freni				
Tipo		Multidisco in bagno d'olio a innesto meccanico		
Freno di stazionamento		Meccanico, indipendente a comando meccanico		
Frenatura rimorchio pneumatica		-	-	o
Ponte anteriore				
4WD		•	•	•
2WD		o	o	o
Angolo di sterzo	°	>40	>40	>40
Raggio di sterzata senza freni	m	4.3±0.3		
Raggio di sterzata con freni	m	3.8±0.3		
Sollevatore idraulico				
Tipo		Controllo dello sforzo e della posizione		
Categoria I		•	•	•
Categoria II				•
Flusso idraulico	l/min	26	35	45
Capacità di sollevamento alle rotule	kg	1200	1500	2200
Capacità sollevamento a 610 mm	kg	600	700	1400
Numero di distributori		2	2	2
Cabina e posto guida				
ROPS		•	•	•
Cabina		o	o	o
Aria condizionata		o	o	o
Piattaforma sospesa		o	o	o
Pneumatici e pesi				
Anteriori	Standard	6.0-14	7.5-16	8.3-20
	Optional			
Posteriori	Standard	9.5-24	12.4-24	12.4-28
	Optional			14.9-24
Peso (ROPS)*	kg	1400	1600	1925
Peso (Cab)*	kg	1550	1750	2165

Legenda: • Standard o Optional * Peso trattore a secco

LOVOL ARBOS GROUP



Real Garden - Concessionario LOVOL
 Strada Buddi Buddi Km 4, 07100 - Sassari
Telefono: 079 316274
mail: info.realgarden@gmail.com
www.realgarden.it